

A **ShieldLam** a MACTac Permacolor lamináló család tagja. Ultra tiszta, fényes lágy 50 μ PU lamináló PET védőfilmmel, ultra tiszta, állandó ragasztóval és víztiszta PET hordozóval.

Úgy tervezték, hogy a **Mactac Tuning** Film sorozat kültéri védelmét szolgálja, mind a **hajó**, mind az **autós** csomagolásban.

A ShieldLam még vízszintes alkalmazásokban is rendkívül tartós, az UV fény 99% -át megállítja, ultrafényes felületet ad, ütésálló, jelentősen nagyobb kopásállóságot biztosít, mint a hagyományos vinilfilmek, és egy öngyógyító anyag, amely nagyon jól illeszkedik a lapos és enyhén ívelt felületeken.



A legjobb eredmény elérése érdekében ajánlott a ShieldLam laminálót a Tuning Filmre egy professzionális lamináló segítségével felkasírozni, amelynek felső hengeres hőmérséklete körülbelül 20-22 ° C. PET védőfólia segít a laminálás során, hogy elkerülje a termék nyújtását.

Távolítsa el a PET védőfóliát a laminálás után.

Tuning Film + ShieldLam szárazon ragasztható puha műanyag applikátor segítségével.

Vegyí anyagokkal, oldószerekkel vagy magas nyomású mosóval szembeni ellenállás növelhető a ShieldLam laminálóval védett tuningfilm széleinek lezárásával.

Az ShieldLam lamináló „öngyógyító” a kisebb karcolások a nap hőjének köszönhetően eltűnnek.

Ugyanez a hatás érhető el, ha ShieldLam-ot hőlégfúvóval melegítjük (filmhőmérséklet ~ 80-90 ° C: hőlégfúvó hőmérséklet ~ 200 ° C)

A ShieldLam réteggel laminált filmek feltekerve könnyen szállíthatók. A tekercsnek a 7 cm feletti átmérőjűnek, és a színes felületnek kifelé kell néznie.

Külső élettartam 8 év

Tartós akril ragasztó

Víztiszta PET védőfólia és víztiszta PET hordozó

Szélessége 1524 mm

25 m-es szabványos tekercshosszúságban kapható